

## REGLEMENT KARTCLUB EEFDE KLASSEMENT MICROMAX

### CHASSIS

Buisdiameter : 28mm x 2mm  
Wielbasis : minimaal 890mm, maximaal 950mm

### FUSEE

Verstelbare fusees zijn toegestaan.

### ACHERAS

Diameter: 30mm,  
Minimale wanddikte 4,9mm

### REMMEN

Mechanisch of hydraulisch, uitsluitend werkend op achteras. Extra remkabel verplicht (minimaal 2mm dik).  
Maximaal één remklauw. Voorwielremmen zijn niet toegestaan.  
Keramische rem niet toegestaan

### VELGEN

Voorvelg :maximale breedte 115mm  
Achtervelg :breedte 145 -150 mm

### BANDEN

Slick : Maxxis Rookie Geel  
Voor : 10x4.00-5  
Achter : 11x5.00-5  
Regenbanden: Niet toegestaan

### ACHERBUMPER

De CIK-FIA goedgekeurde kunststof achterbumpers zijn verplicht. De achterwielen mogen niet smaller staan dan de achterbumper breed is, uitgezonderd indien het een regenrace is, dit ter beoordeling aan de WL.

### VOORBUMPER

De CIK-FIA goedgekeurde kunststof voorbumpers zijn toegestaan.  
Met gemonteerde klapbumpersysteem.

### SIDPODS

De CIK-FIA goedgekeurde kunststof sidepods zijn toegestaan. Een side-pod mag aan de zijkant van de kart maximaal 5cm buiten het achterwiel uitsteken, mits de toegestane maximale breedte van de kart (= 120cm) niet overschreden wordt.

### TYPE KETTING TANDWIELVERHOUDING

Tandwiel voorzijde van de koppeling 14 tanden.  
Tandwiel achterzijde 72 tanden  
Type 219 ketting. De ketting moet afdoende beschermd zijn door een kettingbeschermer over de ketting.

### LEEFTIJD

Vanaf de 7<sup>e</sup> t/m 11<sup>e</sup> jaar

### GEWICHT

Minimaal 105 kg op elk moment. gelijk Cadet Eefde  
Ballastblokken dienen deugdelijk aan de kart met minimaal één M8 bout bevestigd te zijn. Stukken ballast zwaarder dan 3kg dienen altijd bevestigd te worden met minimaal twee M8 bouten.

**STARTNUMMERS**

Rood nummerbord met witte cijfers

**TRANSPONDER**

De transponder dient achterop de stoel bevestigd te zijn. Max 30cm en min. 15 cm van het asfalt.

**MOTOR**

Motor geheel standaard volgens reglement chrono ( zie [www.chrono.nl/nk-2-takt/reglementen-nk-2t-2017](http://www.chrono.nl/nk-2-takt/reglementen-nk-2t-2017) )

**BOUGIE**

Een van de volgende twee merken bougie's zijn toegestaan

Merk : DENSO Iridium IW 24 / 27 / 29 / 31 / 34.

Merk : NGK GR8DI

Bougie schacht lengte maat inclusief ring Maximaal 18,00 mm.

**UITLAAT**

Origineel.

**GELUID** Het geluid van de kart mag niet meer zijn dan een piek van max. 89 Db.

**LUCHTFILTER**

Origineel, met verplicht filtermateriaal

**BRANDSTOFPOMP**

MIKUNI Membraam pomp. Type DF 44-210

Gemonteerd aan de onderkant van de luchtfilter steun.

**KOPPELING**

Origineel rotax

Aangrijpingspunt voor de 4000 toeren.