

REGLEMENT KARTCLUB EEFDE KLASSEMENT MINIMAX

CHASSIS

Buisdiameter : 28mm of 30mm x 2mm

Wielbasis : minimaal 970mm, maximaal 1010mm

spoorbreedte achter : Ten alle tijden minimaal 128cm op de achteras bij gebruik van slicks gemeten aan de buitenkant van de velgen. Bij gebruik van regenbanden spoorbreedte vrij, echter mag de achterbumper nooit buiten de achterwielen uitsteken.

FUSEE

Verstelbare fusees zijn toegestaan.

ACHERAS

Diameter: 40mm,

Minimale wanddikte 2,9mm

REMMEN

Hydraulisch, uitsluitend werkend op achteras. Extra remkabel verplicht (minimaal 2mm dik).

Maximaal één remklauw. Voorwielremmen zijn niet toegestaan.

Keramische rem niet toegestaan.

VELGEN

Voorvelg : velgen voor max. diameter 5". max. breedte 132mm, gemeten buitenzijdevelg.

Achtervelg : velgen achter max. diameter 5".max. breedte 180mm, gemeten buitenzijde velg.

BANDEN

Slick

- Mitas SRB 4,5/6.0
- Maxxis SLH 4,5/6.0

Regenbanden

- Mitas SRW
- Maxxis SLW
- MG WT
- Vega W2
- Mojo W2 en W3

ACHERBUMPER

De CIK-FIA goedgekeurde kunststof achterbumpers zijn verplicht. De achterwielen mogen niet smaller staan dan de achterbumper breed is, uitgezonderd indien het een regenrace is, dit ter beoordeling aan de WL.

VOORBUMPER

De CIK-FIA goedgekeurde kunststof voorbumpers zijn toegestaan. Incl. clips.

SIDEPODS

De CIK-FIA goedgekeurde kunststof sidepods zijn toegestaan. Een side-pod mag aan de zijkant van de kart maximaal 5cm buiten het achterwiel uitsteken, mits de toegestane maximale breedte van de kart (= 140cm) niet overschreden wordt.

TYPE KETTING TANDWIELVERHOUDING

Tandwiel voorzijde van de koppeling 13 tanden.

Tandwiel achterzijde 80 tanden.

Type 219 ketting. De ketting moet afdoende beschermd zijn door een kettingbeschermer over de ketting.

LEEFTIJD

Vanaf de 10^e t/m 13^e jaar

GEWICHT

Minimaal 145 kg op elk moment Gelijk RK1 Eefde.

Ballastblokken dienen deugdelijk aan de kart met minimaal één M8 bout bevestigd te zijn. Stukken ballast zwaarder dan 3kg dienen altijd bevestigd te worden met minimaal twee M8 bouten.

STARTNUMMERS

Oranje nummerbord met Zwarte cijfers.

TRANSPONDER

De transponder dient achterop de stoel bevestigd te zijn. Max 30cm en min. 15 cm van het asfalt.

MOTOR

Motor geheel standaard volgens reglement chrono (zie www.chrono.nl/nk-2-takt/reglementen-nk-2t-2017)

BOUGIE

Een van de volgende twee merken bougie's zijn toegestaan:

Merk : DENSO Iridium IW 24 / 27 / 29 / 31 / 34.

Merk : NGK GR8DI

Bougie schacht lengte maat inclusief ring Maximaal 18,00 mm.

UITLAAT

Origineel rotax.

GELUID

Het geluid van de kart mag niet meer zijn dan een piek van max. 89 Db.

LUCHTFILTER

Origineel, met verplicht filtermateriaal

BRANDSTOFPOMP

MIKUNI Membraam pomp. Type DF 44-210

Gemonteerd aan de onderkant van de luchtfilter steun.

KOPPELING

Origineel rotax.

Aangrijpingspunt voor de 4000 toeren.